

Schleifbänder 3M™ 237 AA Trizact™



Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Unterlage:	X-Gewebe
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	Mikroreplikation
Zusätze:	Schleifhilfsmittel, 3D-Pyramidenstruktur
Körnung:	A 160, A 100, A 80, A 65, A 45, A 30, A 16, A 6
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:



Vorteile:

- Hohe Abtragsrate und lange Standzeit
- Niedriger Anpressdruck notwendig
- Konstante Oberflächengüte
- Reduzierung der Schleifschritte bis zum Feinschliff
- Kühler Schliff
- Exzellente Oberfläche

Anwendungen:

- Für harte Metalloberflächen wie Edelstahl, Nickel, Titan, Kobalt und Chrom
- Für den Feinschliff von Werkstücken, wie z. B. Implantaten, zahnärztlichen und medizinischen Geräten, chirurgischen Instrumenten, Golfschlägern, Turbinenschaufeln, Sportwaffen, Bestecken, Edelstahltöpfen, -pfannen und -armaturen

Anwendungsbeispiel:



Breite x Länge	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	RG	L
geeignet für Gummiwalzen ZB 800 + ZB 810 (siehe Seite 65):						
100 x 285 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	237100285160	2	●
	A 100 (Korn 220)	10	10	237100285100	2	●
	A 65 (Korn 280)	10	10	23710028565	2	●
	A 45 (Korn 400)	10	10	23710028545	2	●
	A 30 (Korn 600)	10	10	23710028530	2	●
	A 16 (Korn 1200)	10	10	23710028516	2	●

Schleifbänder 3M™ 237 AA Trizact™

Breite x Länge	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	RG	L
geeignet für Pneumatische Walze ZB 820 (siehe Seite 66):						
100 x 289 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	237100289160	2	●
	A 100 (Korn 220)	10	10	237100289100	2	●
	A 65 (Korn 280)	10	10	23710028965	2	●
	A 45 (Korn 400)	10	10	23710028945	2	●
	A 30 (Korn 600)	10	10	23710028930	2	●
	A 16 (Korn 1200)	10	30	23710028916	2	●
geeignet für Gummiwalzen ZB 800 + ZB 810 (siehe Seite 65):						
100 x 316 mm	A 160 (Korn 120)	10	10	237100316160	2	●
	A 100 (Korn 220)	10	10	237100316100	2	●
	A 65 (Korn 280)	10	10	23710031665	2	●
	A 45 (Korn 400)	10	10	23710031645	2	●
	A 30 (Korn 600)	10	10	23710031630	2	●
	A 16 (Korn 1200)	10	30	23710031616	2	●