

Schleifbänder GB 84 CY Mini



Eigenschaften:

Kornart:	Keramikkorn
Unterlage:	YF-Gewebe
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	geschlossen
Zusätze:	Schleifhilfsmittel
Körnung:	36, 60, 80, 120
Aufmachung:	Stempelware

Werkstoffe:



Vorteile:

- Hohe Abtragsrate bei konstanter Oberflächengüte
- Niedriger Anpressdruck notwendig
- Niedrige Schleiftemperatur verringert das Risiko von Anlaufnarben und hitzebedingten Spannungsrissen
- Durch die erhöhte Standzeit des Produkts können mehr Werkstücke bearbeitet werden und es sind weniger Werkzeugwechsel nötig

Anwendungen:

- Für harte Metalloberflächen wie Edelstahl, Nickel, Titan, Kobalt und Chrom
- Einsatz mit Gummiträgern auf Elektro- bzw. Druckluftwerkzeugen

Anwendungsbeispiel:



Breite x Länge (Ø)	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	max. U/min	RG	L
30 x 94 (Ø 30) mm	36	50	100	984309436	13.000	10	●
	60	50	100	984309460	13.000	10	●
	80	50	100	984309480	13.000	10	●
	120	50	100	9843094120	13.000	10	●
30 x 139 (Ø 45) mm	36	50	100	9843013936	8.500	10	●
	60	50	100	9843013960	8.500	10	●
	80	50	100	9843013980	8.500	10	●
	120	50	100	98430139120	8.500	10	●

Schleifbänder GB 84 CY Mini

Breite x Länge (∅)	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	max. U/min	RG	L
30 x 187 (∅ 60) mm	36	50	100	9843018736	6.500	10	●
	60	50	100	9843018760	6.500	10	●
	80	50	100	9843018780	6.500	10	●
	120	50	100	98430187120	6.500	10	●
30 x 232 (∅ 75) mm	36	50	100	9843023236	5.000	10	●
	60	50	100	9843023260	5.000	10	●
	80	50	100	9843023280	5.000	10	●
	120	50	100	98430232120	5.000	10	●
40x 310 (∅ 100) mm	36	50	100	9844031036	4.000	10	●
	60	50	100	9844031060	4.000	10	●
	80	50	100	9844031080	4.000	10	●
	120	50	100	98440310120	4.000	10	●