


Schleifbänder GB 11 AJ Mini



Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Unterlage:	J-Gewebe
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	geschlossen
Zusätze:	Top-Size Beschichtung
Körnung:	60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:



Vorteile:

- Kühler Schliff durch Top-Size Beschichtung in der Deckbindung
- Sehr flexible Unterlage passt sich optimal der Werkstückkontur an
- Breites Körnungsspektrum
- Leicht von Hand abzureißen

Anwendungen:

- Im Trockenschliff einzusetzen
- Leichte bis moderate Anpressdrücke
- Ideal für niedriglegierten Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer und Nicht-eisenmetalle
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf Edelstahl, Stahl, Titan, Messing, Holz
- Flexible Struktur ist optimal für chirurgische Instrumente, Bestecke und relevante Branchen um zum Schleifen von stark konturierten Teilen, wie z. B. Turbinenschaufeln, Roboterschleifzellen für Armaturen, Beschläge und Türdrücker
- Hochleistungsprofilschliff von harten Holz- und Möbelkanten

Anwendungsbeispiel:



Breite x Länge (∅)	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	RG	L
40 x 310 (∅ 100) mm	80	50	50	114031080AJ	10	●
	100	50	50	1140310100AJ	10	●
	120	50	50	1140310120AJ	10	●
	150	50	50	1140310150AJ	10	●

Schleifbänder GB 11 AJ Mini

Breite x Länge (Ø)	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	RG	L
40 x 310 (Ø 100) mm	180	50	50	1140310180AJ	10	●
	240	50	50	1140310240AJ	10	●
	320	50	50	1140310320AJ	10	●
	400	50	50	1140310400AJ	10	●