


## Schleifbänder GB 11 AJ



### Eigenschaften:

|             |   |
|-------------|---|
| Kornart:    | Aluminiumoxid                             |
| Unterlage:  | J-Gewebe                                  |
| Bindung:    | Kunstharz                                 |
| Streuart:   | geschlossen                               |
| Zusätze:    | Top-Size Beschichtung                     |
| Körnung:    | 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400 |
| Aufmachung: | neutral                                   |

### Werkstoffe:



### Vorteile:

- Kühler Schliff durch Top-Size Beschichtung in der Deckbindung
- Sehr flexible Unterlage passt sich optimal der Werkstückkontur an
- Breites Körnungsspektrum
- Leicht von Hand abzureißen

### Anwendungen:

- Im Trockenschliff einzusetzen
- Leichte bis moderate Anpressdrücke
- Ideal für niedriglegierten Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer und Nicht-eisenmetalle
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf Edelstahl, Stahl, Titan, Messing, Holz
- Flexible Struktur ist optimal für chirurgische Instrumente, Bestecke und relevante Branchen um zum Schleifen von stark konturierten Teilen, wie z. B. Turbinenschaufeln, Roboter-schleifzellen für Armaturen, Beschläge und Türdrücker
- Hochleistungsprofilschliff von harten Holz- und Möbelkanten

### Anwendungsbeispiel:



| Breite x Länge | Korn | VE | MBM | Artikelnummer | RG | L |
|----------------|------|----|-----|---------------|----|---|
| 50 x 3500 mm   | 60   | 10 | 10  | 1150350060AJ  | 10 | ● |
|                | 80   | 10 | 10  | 1150350080AJ  | 10 | ● |
|                | 100  | 10 | 10  | 11503500100AJ | 10 | ● |
|                | 120  | 10 | 10  | 11503500120AJ | 10 | ● |

## Schleifbänder GB 11 AJ

| Breite x Länge | Korn | VE | MBM | Artikelnummer  | RG | L |
|----------------|------|----|-----|----------------|----|---|
| 50 x 3500 mm   | 150  | 10 | 10  | 11503500150AJ  | 10 | ● |
|                | 180  | 10 | 10  | 11503500180AJ  | 10 | ● |
|                | 220  | 10 | 10  | 11503500220AJ  | 10 | ● |
|                | 240  | 10 | 10  | 11503500240AJ  | 10 | ● |
|                | 320  | 10 | 10  | 11503500320AJ  | 10 | ● |
|                | 400  | 10 | 10  | 11503500400AJ  | 10 | ● |
| 300 x 3500 mm  | 60   | 10 | 10  | 11300350060AJ  | 10 | ● |
|                | 80   | 10 | 10  | 11300350080AJ  | 10 | ● |
|                | 100  | 10 | 10  | 113003500100AJ | 10 | ● |
|                | 120  | 10 | 10  | 113003500120AJ | 10 | ● |
|                | 150  | 10 | 10  | 113003500150AJ | 10 | ● |
|                | 180  | 10 | 10  | 113003500180AJ | 10 | ● |
|                | 220  | 10 | 10  | 113003500220AJ | 10 | ● |
|                | 240  | 10 | 10  | 113003500240AJ | 10 | ● |
|                | 320  | 10 | 10  | 113003500320AJ | 10 | ● |
|                | 400  | 10 | 10  | 113003500400AJ | 10 | ● |

## Schleifbänder GB 11 AY

Abmessungen  
und Körnungen  
erhalten Sie  
auf Anfrage!



### Eigenschaften:

|             |   |
|-------------|---|
| Kornart:    | Aluminiumoxid   |
| Unterlage:  | Y-Gewebe, wasserfest  |
| Bindung:    | Kunstharz   |
| Streuart:   | geschlossen   |
| Zusätze:    | keine   |
| Körnung:    | 16, 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400 |
| Aufmachung: | neutral   |

### Werkstoffe:



### Vorteile:

- Gute Abtragsleistung
- Sehr strapazierbares Y-Gewebe
- Universell einsetzbares, leistungsstarkes Aluminiumoxid-Schleifmittel

### Anwendungen:

- Im Nass- und Trockenschliff einzusetzen
- Entgraten von Schmiede- und Gussteilen
- Schleifen von Edelstahl, Stahl, Holz, Gummi, Kunststoff und Leder

### Anwendungsbeispiel:

