

Vliesbänder GB 110 AR



Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Unterlage:	Vlies, gewebeverstärkt
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	offen
Zusätze:	keine
Körnung:	Coarse, Medium, Very Fine
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:



Vorteile:

- Einzigartig in der Kombination zwischen Flexibilität, bestes Finishing, hoher Abtrag und längere Standzeit
- Die neue Generation für feinste, gleichmäßige Oberflächen
- Das sehr weiche und flexible Nylonvlies ist gleichmäßig durchsetzt und wasserfest
- Die sehr gleichmäßige und offene Struktur verhindert vorzeitiges Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung
- Keine korrosionsgefährdende Bestandteile

Anwendungen:

- Besonders geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen und rostfreien Stählen
- Auftragen eines definierten Finish auch auf großen Flächen
- Zum Finishen, Mattieren und Überblenden mit sehr geringer Rautiefe
- Entfernen von Anlauf Farben, Farbschichten, Flugrost, Ausbessern leicht beschädigter Oberflächen, feine Mattierungen
- Verschiedene Anwendungen auch auf Holz und Kunststoffen möglich

Anwendungsbeispiel:



Breite x Länge	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	RG	L
geeignet für Gummiwalzen ZB 800 + ZB 810 (siehe Seite 65):						
100 x 285 mm	A-Coarse	2	2	100285ACOARSEAR	8	●
	A-Medium	2	2	100285AMEDAR	8	●
	A-Very Fine	2	2	100285AVFAR	8	●

Vliesbänder GB 110 AR

Breite x Länge	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	RG	L
geeignet für Pneumatische Walze ZB 820 (siehe Seite 66):						
100 x 289 mm	A-Coarse	2	2	100289ACOESEAR	8	●
	A-Medium	2	2	100289AMEDAR	8	●
	A-Very Fine	2	2	100289AVFAR	8	●
geeignet für Gummiwalzen ZB 800 + ZB 810 (siehe Seite 65):						
100 x 316 mm	A-Coarse	2	2	100316ACOESEAR	8	●
	A-Medium	2	2	100316AMEDAR	8	●
	A-Very Fine	2	2	100316AVFAR	8	●