


Schleifbänder GB 21 AGY Agglomerat



Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid Kompaktkorn
Unterlage:	Y-Gewebe, wasserfest
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	halboffen
Zusätze:	keine
Körnung:	80, 120, 180, 240, 320, 400, 600
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:



Vorteile:

- Kompaktkorn-Langzeit-Schleifmittel
- Sehr robuster Y-Gewebeträger
- Gleichmäßiger Abtrag bei konstanter Oberflächenrauigkeit

Anwendungen:

- Für Nass- und Trockenschliff zu verwenden
- Vergleichsweise höherer Anpressdruck erforderlich
- Körnung ein bis zwei Stufen feiner wählen als bei konventionellen Schleifmitteln
- Schleifen von Tafelblechen und Coils aus Stahl und Edelstahl
- Centerless-Schleifen von Stahl- und Edelstahlrohren
Turbinenschaufelbearbeitung

Anwendungsbeispiel:



Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41–45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.