


## Schleifbänder GB 51 CY



### Eigenschaften:

Kornart:	Keramikkorn
Unterlage:	Y-Gewebe, wasserfest
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	halboffen
Zusätze:	Top-Size Beschichtung
Körnung:	24, 36, 40, 50, 60, 80, 120
Aufmachung:	neutral

### Werkstoffe:



### Vorteile:

- Sehr hohe Abtragsleistung
- Universell einsetzbares Keramikkorn-Schleifmittel
- Sehr strapazierbares Y-Gewebe
- Top-Size Beschichtung verhindert das Zusetzen und bewirkt einen kühlen Schliff

### Anwendungen:

- Für sehr harten Oberflächen wie unlegierten Stahl, Edelstahl, Guss und Werkstoffe mit Superlegierungen
- Für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck
- Für Trocken- und Nassschliff geeignet

### Anwendungsbeispiele:



Breite x Länge	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	RG	L
100 x 289 mm	40	10	10	5110028940Y	10	●
	60	10	10	5110028960Y	10	●
	80	10	10	5110028980Y	10	●
	120	10	10	51100289120Y	10	●

## Schleifbänder GB 51 CY

Breite x Länge	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	RG	L
12 x 305 mm	40	20	20	511230540Y	10	●
	60	20	20	511230560Y	10	●
	80	20	170	511230580Y	10	●
	120	20	170	5112305120Y	10	●
40 x 310 mm	40	50	50	514031040Y	10	●
	60	50	50	514031060Y	10	●
	80	50	50	514031080Y	10	●
	120	50	50	5140310120Y	10	●
100 x 316 mm	40	10	10	5110031640Y	10	●
	60	10	10	5110031660Y	10	●
	80	10	10	5110031680Y	10	●
	120	10	10	51100316120Y	10	●
50 x 450 mm	40	10	30	515045040Y	10	●
	60	10	10	515045060Y	10	●
	80	10	10	515045080Y	10	●
	120	10	30	5150450120Y	10	●
12 x 457 mm	40	20	20	511245740Y	10	●
	60	20	20	511245760Y	10	●
	80	20	20	511245780Y	10	●
	120	20	20	5112457120Y	10	●
6 x 520 mm	40	20	20	51652040Y	10	●
	60	20	20	51652060Y	10	●
	80	20	20	51652080Y	10	●
	120	20	20	516520120Y	10	●
12 x 520 mm	40	20	20	511252040Y	10	●
	60	20	20	511252060Y	10	●
	80	20	20	511252080Y	10	●
	120	20	20	5112520120Y	10	●
16 x 520 mm	40	20	20	511652040Y	10	●
	60	20	20	511652060Y	10	●
	80	20	20	511652080Y	10	●
	120	20	20	5116520120Y	10	●
19 x 520 mm	40	20	20	511952040Y	10	●
	60	20	20	511952060Y	10	●
	80	20	20	511952080Y	10	●
	120	20	20	5119520120Y	10	●

## Schleifbänder GB 51 CY

Breite x Länge	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	RG	L
6 x 533 mm	40	20	200	51653340Y	10	●
	60	20	200	51653360Y	10	●
	80	20	200	51653380Y	10	●
	120	20	200	516533120Y	10	●
9 x 533 mm	40	20	20	51953340Y	10	●
	60	20	20	51953360Y	10	●
	80	20	20	51953380Y	10	●
	120	20	20	519533120Y	10	●
30 x 533 mm	40	10	10	513053340Y	10	●
	60	10	10	513053360Y	10	●
	80	10	10	513053380Y	10	●
	120	10	10	5130533120Y	10	●
13 x 610 mm	40	20	160	511361040Y	10	●
	60	20	160	511361060Y	10	●
	80	20	160	511361080Y	10	●
	120	20	160	5113610120Y	10	●
30 x 610 mm	40	10	10	513061040Y	10	●
	60	10	10	513061060Y	10	●
	80	10	10	513061080Y	10	●
	120	10	10	5130610120Y	10	●
35 x 650 mm	40	10	10	513565040Y	10	●
	60	10	10	513565060Y	10	●
	80	10	10	513565080Y	10	●
	120	10	10	5135650120Y	10	●
40 x 760 mm	40	10	10	514076040Y	10	●
	60	10	10	514076060Y	10	●
	80	10	10	514076080Y	10	●
	120	10	10	5140760120Y	10	●
30 x 800 mm	40	10	100	513080040Y	10	●
	60	10	100	513080060Y	10	●
	80	10	10	513080080Y	10	●
	120	10	10	5130800120Y	10	●

## Schleifbänder GB 51 CY

Breite x Länge	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	RG	L
75 x 2000 mm	40	10	10	5175200040Y	10	●
	60	10	10	5175200060Y	10	●
	80	10	10	5175200080Y	10	●
	120	10	20	51752000120Y	10	●
150 x 2000 mm	40	10	10	51150200040Y	10	●
	60	10	10	51150200060Y	10	●
	80	10	10	51150200080Y	10	●
	120	10	10	511502000120Y	10	●