Gewebewalzen GB 740

Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Aufnahme:	19 mm Bohrung mit 4 Keilnuten
Körnung:	40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:



Vorteile:

- Der Bohrungskern aus Kunststoff mit Ø 19 mm passt auf alle handelsüblichen Walzenantriebe
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Anwendungen:

- Geeignet für größere Flächen (z.B. im Behälter- und Apparatebau)
- Zum Entfernen von Rost, Oxidschichten, leichten Kratzern
- Zum kräftigen Strukturieren und Satinieren bei Metallen

Anwendungsbeispiele:

Ø × Breite × Bohrung	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	max. U/min	RG	L
100 x 50 x 19 mm	40	8	8	1005019K40	4.700	3	●
	60	8	8	1005019K60	4.700	3	●
	80	8	8	1005019K80	4.700	3	●
	120	8	8	1005019K120	4.700	3	●
100 x 100 x 19 mm	40	1	1	1001001940	4.300	3	●
	60	1	1	1001001960	4.300	3	●
	80	1	1	1001001980	4.300	3	●
	120	1	1	10010019120	4.300	3	●