


## Vliesbänder GB 110 LS



### Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Unterlage:	Vlies, gewebeverstärkt
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	offen
Zusätze:	keine
Körnung:	S-Super Fine
Aufmachung:	neutral

### Werkstoffe:



### Vorteile:

- Das sehr weiche und flexible Nylonvlies ist gleichmäßig durchsetzt und wasserfest
- Die sehr gleichmäßige und offene Struktur verhindert vorzeitiges Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung
- Keine korrosionsgefährdende Bestandteile

### Anwendungen:

- Besonders geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen und rostfreien Stählen
- Auftragen eines definierten Finish auch auf großen Flächen
- Zum Finishen, Mattieren und Überblenden mit sehr geringer Rautiefe
- Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten, Flugrost, Ausbessern leicht beschädigter Oberflächen, feine Mattierungen
- Verschiedene Anwendungen auch auf Holz und Kunststoffen möglich

### Anwendungsbeispiel:



Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

### GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41-45  
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0  
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: [info@gebrax.de](mailto:info@gebrax.de)  
[www.gebrax.de](http://www.gebrax.de)

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.