

Schleifrollen GB 441



Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Unterlage:	X-Gewebe, gewickelte Ausführung
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	geschlossen
Zusätze:	keine
Körnung:	80, 150
Aufmachung:	neutral

Werkstoffe:



Vorteile:

- Vielseitig einsetzbar
- Stabile Form durch spiralförmigen Aufbau der Schleifrolle
- Hohe Zerspanungsleistung

Anwendungen:

- Zum Entgraten, Kehlnahtentfernung und Bearbeiten von metallischen Oberflächen und Gussteilen
- Ideal für kleine, schwer zugängliche Bereiche sowie Ecken und innenliegende Oberflächen im Formen- und Werkzeugbau

Anwendungsbeispiele:



Ø x Breite, Innen-Ø	Korn	VE	MBM	Artikelnummer	max. U/min	RG	L
8 x 25 mm, 3 mm	80	100	100	54182580	25.000	3	●
	150	100	100	541825150	25.000	3	●
8 x 40 mm, 3 mm	80	100	100	54184080	25.000	3	●
	150	100	100	541840150	25.000	3	●
11 x 35 mm, 3 mm	80	100	100	541113580	17.000	3	●
	150	100	100	5411135150	17.000	3	●