

Vliesbänder 3M™ SC-BS



Eigenschaften:

Kornart:	Aluminiumoxid
Unterlage:	Vlies, gewebeverstärkt
Bindung:	Kunstharz
Streuart:	offen
Zusätze:	keine
Körnung:	Coarse, Medium, Very Fine
Aufmachung:	Stempelware

Werkstoffe:



Vorteile:

- Das sehr weiche und flexible Nylonvlies ist gleichmäßig durchsetzt und wasserfest
- Die sehr gleichmäßige und offene Struktur verhindert vorzeitiges Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung
- Keine korrosionsgefährdende Bestandteile

Anwendungen:

- Besonders geeignet für die Bearbeitung von NE-Metallen und rostfreien Stählen
- Auftragen eines definierten Finish auch auf großen Flächen
- Zum Finishen, Mattieren und Überblenden mit sehr geringer Rautiefe
- Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten, Flugrost, Ausbessern leicht beschädigter Oberflächen, feine Mattierungen
- Verschiedene Anwendungen auch auf Holz und Kunststoffen möglich

Anwendungsbeispiele:



Für die passende Schnittgeschwindigkeit Ihrer Anwendung, schauen Sie bitte auf das Infoblatt Schnittgeschwindigkeiten.

GeBrax GmbH

Obere Hommeswiese 41-45
D-57258 Freudenberg

Telefon: +49 27 34 / 28 474-0
Telefax: +49 27 34 / 28 474-10

E-Mail: info@gebrax.de
www.gebrax.de

Weitere Infos auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.